



PRODUKT GUIDE

LÅSVÄTSKOR/ TÄTNING	Temp. °C	Spalt mm.	Max. Gång Diam.	Härtdid Hanterbar	Härtdid mekanisk	Gänglåsning	Fläns-tätning	Lagerlimning	VVS	Hydraulik	Gängtätning Övrigt
Scantech 690 Anaeroblim * Extremt höglåsande.	-55 till +150	0,25	M36 1½"	2-5 min.	1-3 t	•		•			
Scantech 4000T Demonstrerbar Anaerob tätning.	-55 till +150	0,50	M56 2"	5-15 min.	1-3 t	•	•		•	•	•

LIM	Temp. °C	Spalt mm	Härtdid	Metall metall	Metall gummi	Metall plast	Plast plast	Plast gummi	Metall Glas	Glas glas	Gummi Gummi	Klar Plast	Koppar Krom	Trä, Keramik, Porösa Mtrl.
Cyanofirm Tröglytande snabblim.	-60 till +80	0,38	30-60 sek.		•	•	•	•						•
Cyano XL Flexibelt snabblim böjbart till 180° i tunna fogar.	-60 till +80	0,05	8-15 sek.		•			•			•			
Match M Tvåkomponent universallim	-40 till +130	0,40	10-20 min.	•		•	•		•				•	•

AKTIVATOR

Scantech Activator A 2000 - Används, vid behov, för snabbare härdning av Scantech:s - anaeroba gängtätning/låsning - produkter.

Använd normalt sett inte Scantech Activator A2000

Passiva material och ytbeläggningar som påverkar, hämmar, härdningsförloppet. Använd Scantech Activator A2000 tillsammans med Anaeroba lim/tätning.

Brons, järn, koppar, mässing, stål.

Aluminium (med lågt kopparinnehåll) ytbelagda metaller, glas, kadmium, keramik, krom, nickel, oxider, plast, rostfritt stål, silver, tenn, zink. (Lägg på, låsvätskan/tätningen/anaeroblimmet, spraya en liten dosch Activator A2000 Montera!).

Scantech Cyanoaktiv

CYANOAKTIV är en snabbhärdare för cyanoakrylatlim, som påskyndar härdning, ökar spaltfyllnaden, förhindrar absorption i porösa material, minimerar limspridning samt gör det möjligt att härdna cyanoakrylat på öppna ytor. Används med fördel då man vill "bygga" med limmet.

AEROSOL

Allround Cleaner

Avfettnings- och rengöringsspray för snabb och säker rengöring av elektroniska apparater, instrument, motorer mm. Produkten är snabbdunstande och fuktutdrivande samt lämnar inga substanser kvar. Lämpar sig som rengöring före limning.

Scantech PTFE

PTFE SPRAY är ett ineträngande smörjmedel med PTFE* som minskar friktionen effektivt på de ytor som behandlas. PTFE SPRAY ger även ett långvarigt skydd mot fukt och korrosion. Produkten fungerar utmärkt som släppmedel vid gjutning av olika material, samt kan användas som smörjmedel till plast, gummi, metall mm. Efter att drivgasen har dunstat är produkten ej elektriskt ledande.