

OKQ8 Avfettning

PETROLEUMBASERAT AVFETTNINGSMEDEL

Avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. Rekommenderas för rengöring av:

- Smörjhallar, smörjgropar
- Motorer, motordelar
- Fordon i biltvättar
- Maskiner inom industrin
- Tankar och cisterner

Föremål rengörs genom att penslas med eller doppas i OKQ8 Avfettning varefter de sköljes av med vatten efter 5-15 minuter, beroende på nedsmutsningsgrad.

OKQ8 Avfettning är av självnedbrytande typ. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och i en oljefas. Oljan kan sedan avskiljas i en oljeavskiljare.

OBS! Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen.

SPECIFIKATION

Fyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga.

Motsvarar kravet från kommunala myndigheter som förbjuder utsläpp av Nonylfenoler eftersom dessa inte bildas vid användning av OKQ8 Avfettning.

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m ³	801
Flampunkt, °C	> 65
Aromathalt, vikt-%	10
Flyktighet, °C	
Begynnelsekokpunkt	183
Slutkokpunkt	217