

OKQ8 Glykol

KONCENTRERAD FROSTSKYDDSVÄTSKA

Frostskyddsvätska baserad på monoetylglykol. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i bensen och dieselmotorer.

OBS! Monoetylglykol är mycket giftig vid förtäring.

FÖRDELAR

- Ger gott frysskydd
- Ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av glykol, t.ex. BS 3151B
- Ger inga utfällningar
- Påverkar ej i kylsystemet ingående packningsmaterial
- Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot kavitationsangrepp
- Innehåller ej amin-, nitrit-, fosfat-, bor- eller silikatföreningar
- Är blandbar med de flesta andra kylvätskor på marknaden
- Skyddar aluminium och alla andra typer av i motorer förekommande metaller

REKOMMENDATIONER

- Vår rekommendation är att 50% OKQ8 Glykol (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% OKQ8 Glykol bör inte tillsättas, eftersom denna inblandning ger maximalt frysskydd (frys punkt ca -50°C).
- Använd aldrig utspädd OKQ8 Glykol
- Byt kylvätska i enlighet med bilfabrikanternas anvisningar

KVALITETSNIVÅ

- BS 6580

TYPDATA

Densitet, 20°C, kg/m ³	1 090 - 1 130
Frys punkt för en blandning av 50% glykol i vatten, °C	-38
Frys punkt för en blandning av 33% glykol i vatten, °C	-18
RA-värde	6
pH, 50 vol-% i vatten	7,5 - 10
Färg	Grön