



LUISIANA SUPERELASTIC 911022



PVC slang med hård spiral för sug och tryck av vätskor.

DETAILS

 SLÄT YTA	* * * * *
 FLEXIBILITET	* * * * *
 SLITSTYRKA	* * *
 TEMPERATUR OMRÅDE	-25 °C 55 °C
 KEMIKALIE BESTÄNDIGHET	PVC Table
 KROSSMOTSTÅND	* * *

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Arbetstryck vid 23 °C bar	Vacuum vid 23 °C m/H ₂ O	Sprängtryck vid 23 °C bar	Böjradie mm	Total tjocklek mm	Ø hård spiral mm	Spiralstigning mm	Spiralriktning	Vikt per meter g/m	Längd på rulle m	Tillgänglighet
19		19	24.6	6.5	7	19.5	60	2.8	2.3x3.5	7	höger	250	50	På Förfrågan
20		20	26.2	6.5	7	19.5	65	3.1	2.5x4	7	höger	275	50	I Lager
25	1	25	31.6	6.5	7	19.5	100	3.3	3.2	7.4	höger	330	50	I Lager
30		30	37	5.5	7	16.5	125	3.5	3.4	7.5	höger	420	50	I Lager
32	1 1/4	32	39.2	5.5	7	16.5	135	3.6	3.6x3.4	7.7	höger	460	50	I Lager
35		35	41.8	5	7	15	145	3.4	3.3	7.7	höger	500	50	I Lager
38	1 1/2	38	45.4	4.5	7	13.5	155	3.7	3.6	7.6	höger	550	50	I Lager
40		40	47.8	4.5	7	13.5	160	3.9	3.6	7.8	höger	610	50	I Lager
45	1 3/4	45	52.8	4	7	12	180	3.9	3.6	8	höger	670	50	I Lager
50	2	50	58.2	3.5	7	10.5	200	4.1	4	8.3	höger	810	50	På Förfrågan
51	2	51.3	59.5	3.5	7	10.5	225	4.1	3.9	8.5	höger	810	50	I Lager
55		55	63.6	3.5	7	10.5	225	4.3		9.8	höger	860	50	På Förfrågan
60		60	69	3.5	7	10.5	245	4.5	4.4	8.3	höger	970	50	På Förfrågan
63	2 1/2	63	71.2	3.5	7	10.5	260	4.1	3.9	8.5	höger	1040	50	I Lager
70		70	79	3.5	7	10.5	290	4.5	4.1	9	höger	1200	50	På Förfrågan
75		75	85.4	2.5	7	7.5	315	5.2	4.9	9.1	höger	1380	50	På Förfrågan
76	3	76	86	2.5	7	7.5	320	5		12	höger	1380	50	I Lager
80		80.2	90.8	2.5	7	7.5	325	5.3	5	10.5	höger	1560	25	På Förfrågan
90	3 1/2	90	100.4	2.5	7	7.5	390	5.2	5	10.9	höger	1800	25	I Lager
100		100	112	2.5	7	7.5	430	6		11.3	höger	2160	25	På Förfrågan
102	4	102.3	113.9	2.5	7	7.5	430	5.8	5.6	11.5	höger	2200	25	I Lager
110		110	122	2.5	5	7.5	480	6	5.6	11.5	höger	2400	25	På Förfrågan
120		120	132.4	2.5	5	7.5	610	6.2		11.5	höger	2850	25	På Förfrågan
125		125	137.6	2	5	6	660	6.3		11.6	höger	3130	25	I Lager
127	5	127	140.6	2	5	6	670	6.8		12.3	höger	3130	25	På Förfrågan
150		150	164.4	2	5	6	730	7.2		14	höger	4250	25	I Lager
152	6	152.4	167.2	2	5	6	750	7.4		14.5	höger	4250	25	På Förfrågan
200		200	218.2	1	5	3	810	9.1		21.5	höger	6400	20	På Förfrågan
204	8	203.2	221.2	1	5	3	810	9	8.4	22	höger	6400	20	På Förfrågan

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)