

Q8 Rembrandt EP 2

Multifunktionellt litiumfett med extrema tryckeegenskaper

Beskrivning

Q8 Rembrandt EP 2 HQ är ett multifunktionellt litiumfett med extrema tryckeegenskaper och är temperaturbeständigt upp till 130 °C. Fettet är baserat på mineralolja och har optimal pumpbarhet tack vare dess släta struktur. Den avancerade rullstabiliteten hos Q8 Rembrandt EP 2 HQ och de bra slitage egenskaperna och rostskyddet leder till en lång livslängd på fettet.

Användningsområde

Q8 Rembrandt EP 2 HQ används i industri- och fordonsapplikationer. Q8 Rembrandt EP 2 HQ rekommenderas starkt för höglastade glid- och friktionslager, bussningar och stift i draglinor, bulldozers, traktorer, grävmaskiner, lastbilar, lyftutrustning, vinschar etc.

Fördelar

Förbättrar utrustningens hållbarhet tack vare dess egenskaper

Funktioner

Extrem tryckeegenskaper

Avancerad mekanisk stabilitet

Mycket lämpligt för användning i ett brett spektrum av temperaturer

Optimala rostskydd

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN

51502 KP2K-30

ISO

6743 L-XCCFB2

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Färg	Visual	-	Brown
Konsistens NLGI No.	NLGI	-	NLGI 2
Penetration, arbetat, 25 °C, 60 slag	D 217	0.1 mm	288
Kin. Viskositet Bas olja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	190
Droppunkt	D 566	°C	205
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	pass
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	2450