

Q8 Rubens 00

Halvflytande litiumkomplext EP-fett

Beskrivning

Q8 Rubens 00 är ett flytande litiumkomplexfett med mycket hög EP-förmåga. Fettet har en utmärkt pumpbarhet och är tåligt i temperaturer upp till 100 ° C. Q8 Rubens 00 har lång livslängd och utmärkt rotskydd i närvaro av vatten.

Användningsområde

Q8 Rubens 00 kan användas i industri- och fordonsapplikationer. Den används till chassismörjning med centralsystem. Q8 Rubens 00 är lämpligt som smörjmedel för andra industriella applikationer som tex. inte kan hålla kvar växellådsolja. Passa också för centralsmorda glid- och rullningslager där ett halvflytande fett krävs. Den är lämplig för smörssystem från Willy Vogel, Assa Safematic, Lincon Helios, Alentec-Delimon.

Fördelar

Minimerar stillestånd vilket leder till bättre underhållseffektivitet

Funktioner

Enastående pumpbarhetsegenskaper av fett

Rekommenderas utmärkt i ett brett spektrum av temperaturer

Mycket motståndskraftig mot vatten

Enastående rullstabilitet

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN 51502 KP00G-40 ISO 12924 L-XD(F)BIB00

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Konsistens NLGI No.	NLGI	-	NLGI 00
Penetration, arbetat, 25 ° C, 60 slag	D 217	0.1 mm	420
Kin. Viskositet Bas olja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	120
Droppunkt	D 566	°C	170
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	2800