

Q8 Rubens WB

Litiumkomplex fett för extrema tryckbelastningar

Beskrivning

Q8 Rubens WB är ett litiumkomplexförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med mycket hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Har mycket bättre tålighet mot höga temperaturer än vanliga universalfett.

Användningsområde

Utmärkt allroundfett till krossanläggningar. Typiska användningsområden: Asfaltmaskiner, pappersmaskiner Stål- och aluminiumindustri Hjulager i bussar och lastbilar under hårda driftsförhållanden Hjulager i fordon utrustade med skivbromsar.

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN

51502 KP2.5N-30

ISO

6743 L-XCIB2.5

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Konsistens NLGI No.	NLGI	-	NLGI 2.5
Penetration, arbetat, 25 °C, 60 slag	D 217	0.1 mm	250
Penetration, arbetat, 25 °C, 10000 slag	D 217	0.1 mm	265
Färg	Visual	-	Yellow-brown
Droppunkt	D 566	°C	300
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	Pass
Utseende	Visual	-	Smooth
Textur	Visual	-	Long Fibres
SKF Emcor Test, WWO dist. water	DIN 51802	-	Pass
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	2550
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	16