

Q8 Ruysdael WR 2

Kalciumförtvälat fett med enastående vattentålighet

Beskrivning

Q8 Ruysdael WR 2 är ett vattenbeständigt kalciumfett baserat på mineralolja med mycket hög viskositet. Den innehåller ett förtjockningsmedel som ger en utmärkt lastförmåga. Q8 Ruysdael WR 2 har lång livslängd och enastående kläbbegenskaper på metall. Dess mekaniska stabilitet resulterar i ett utmärkt motstånd mot uppmjukning.

Användningsområde

Q8 Ruysdael WR 2 är ett specialfett som appliceras i entreprenad-, jordbruks-, skogsmaskiner och tunga industrier där kombinationen av tunga laster och motstånd mot vattenavspolning behöver en annan typ av fett snarare än konventionella produkter. Den rekommenderas starkt i marina miljöer, jordbruk-, entreprenad-, stål- och pappersbruk, cementarbeten etc. Q8 Ruysdael WR 2 är lämplig för tungt belastade, långsamma glidlager, kullager och rullager vid normala temperaturer.

Fördelar

Förlänger bytesintervall genom minimala kostnader och maximal effektivitet

Mindre driftstopp och förbättrad underhållseffektivitet

Funktioner

Extremt motståndskraftig mot vatten

Exceptionellt skydd mot vattenursköljning

Enastående vidhäftande egenskaper

Utmärkt hög lastkapacitet

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN 51502 KP2K-20 ISO 6743 L-XBCIB2

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Konsistens NLGI No.	NLGI	-	NLGI 2
Penetration, arbetat, 25 °C, 60 slag	D 217	0.1 mm	286
Kin. Viskositet Bas olja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	1300
Droppunkt	D 566	°C	150
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	3200
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	pass
SKF Emcor Test, WWO dist. water	DIN 51802	-	max 2-2
Water Resistance	DIN 51807	-	0 - 90