

SCANTECH 690

Produktbeskrivning

SCANTECH 690 är ett extremt höglåsande anaeroblim/gänglåsning för fastsättning och limning av lager, bussningar, gängförband och cylindriska detaljer.

SCANTECH 690 har mycket god kemisk resistens och tål stora toleranser samt mycket höga mekaniska påfrestningar. Härdar även på oljiga ytor.

Bruksanvisning

Ingen förbehandling erfordras för montering av metalledaljer.

Applicera SCANTECH 690 och montera som vanligt. Vid montering av inaktiva metaller samt plast, polyester och nylon måste ytorna rengöras noga, samt ev. behandlas med SCANTECHs aktivator för anaeroba produkter, SCANTECH A2000.

EGENSKAPER

• Färg	Grön
• Viskositet	1800 - 2500 mPas
• Spaltfyllnad	0,25 mm
• Temperaturområde	-55°C till 150°C
• Skjuvhållfasthet DIN 54452	25 - 30 N/mm ²
• Lossbrytningsmoment	35 - 45 Nm
• Restmoment	55 - 70 Nm
• Härdtid	c:a 2 - 5 minuter
• Härdtid (mek.hanterbar)	1-3 timmar



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 19.02.14

Prod. nr. 830044, 830054, 8300514

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se