

Q8 T 1000 (D) 10W-30

Enastående STOU-olja (Super Tractor Universal).

Beskrivning

Q8 T 1000 (D) 10W-30 är en STOU-olja (Super Tractor Oil Universal) som garanterar utmärkt prestanda för ditt fordon och dess utrustning. Denna universella olja används för smörjning av diesel- och bensinmotorer, transmissioner och slutväxlar. Den används även som broms- och kopplingsvätska samt som hydraulolja. Q8 T (D) 1000 10W-30 är speciellt anpassad för transmissioner med våta bromsar. Den uppfyller de senaste specifikationerna från API och ACEA samt innehar flera OEM-godkännanden.

Användningsområde

Q8 T 1000 (D) 10W-30 används som en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja för ett brett spektrum av fordons- och maskinkomponenter, såsom motorer, transmissioner och slutväxlar. Den används också som bromsvätska, kopplingsvätska eller hydraulolja. Q8 T 1000 (D) 10W-30 rekommenderas för diesel- och bensinmotorer. Den uppfyller kraven från API och ACEA samt innehar OEM-specifikationer från John Deere, CAT, Mercedes Benz och ZF.

Fördelar

- Utmärkt transmissionssmörjning.
- Enastående hydraulvätskeegenskaper.
- Begränsar våtabromsar oljud samtidigt som friktionsplattans slitage begränsas.
- Utmärkt respons hos hydrauliska komponenter.
- Utmärkt skumdämpande egenskaper.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	Massey Ferguson	CMS M 1135
API	CI-4 level of soot control	Massey Ferguson	CMS M 1139
API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1141
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case	MS 1209	New Holland	NH 324-B
Case New Holland	MAT 3525	New Holland	NH 410-B
Ford	M2C121-E	New Holland	NH 540-B
Ford	M2C134-D	ZF	TE-ML 06B
Ford	M2C159-C	ZF	TE-ML 06C
Ford	M2C41-B	ZF	TE-ML 06D
John Deere	JDM J27	ZF	TE-ML 06N
MB	228.3	ZF	TE-ML 07B
Massey Ferguson	CMS M 1127		

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,879
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W-30
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	67,8
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	10,77
Viskositetsindex	D 2270	-	149
Lägst flytttemperatur	D 97	°C	-36
Flampunkt, P-M	D 93	°C	222
Pumpgräns Temperatur	D 3829	°C	-33
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	> 12

Anmärkningar

Användning av universalolja rekommenderas av vissa importörer och maskintillverkare. Se bruksanvisningen för vad som rekommenderas för just er maskin. Produktdatabladet innehåller ett urval av de specifikationer som produkten uppfyller. För fullständig översikt över uppfyllda specifikationer, se Q8Oils hemsida.